

Budowa drogi gminnej w m. Karolewo - etap III
Szczegółowy przedmiar planowanych prac

Lp	Podstawa	Opis i wyliczenia	j. m.	Ilość
1				
d. 1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym R*0,955 0,300	km km	0,300
d. 1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km 252,00	m ³ m ³	252,00
d. 1	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzup. za każde dalsze rozp. 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność = 18 252,00	m ³ m ³	252,00
d. 1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 930,00	m ² m ²	930,00
d. 1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0-63 o grubości po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia 3,1*300	m ² m ²	930,00
d. 1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - do łącznej gr. dolnej warstwy 12 cm Krotność = 3 -3,1*300	m ² m ²	-930,00
d. 1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia 3,1*300	m ² m ²	930,00
d. 1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 930,00	m ² m ²	930,00
d. 1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 924,00	m ² m ²	924,00
d. 1	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowy AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 3,08*300	m ² m ²	924,00
d. 1	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych beton asfaltowy AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 3*300	m ² m ²	900,00
d. 1	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych beton asfaltowy AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu (łącznie 4cm) 3*300	m ² m ²	900,00
d. 1	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa górna o gr. 10 cm - pobocza 300*2*0,5	m ² m ²	300,00
d. 1	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 2,00	szt. szt.	2,00
d. 1	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m ² - trójkątny folia odbłaskowa I generacji 2,00	szt. szt.	2,00
d. 1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m ² - folia odbłaskowa I generacji 2,00	szt. szt.	2,00

GMINA NOWY DUNINÓW
pow. plocki, woj. mazowieckie
z s. 09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedlowa 1, tel./fax (24) 261-02-36
NIP 774-32-11-324, REG. 611015796

WÓJT
mar. Mirosław Krusiak